

## Akostné požiadavky na dýcharenskú výrobu BK

Rozsah chýb		Akostná trieda Dyas 1 ( D1).	Akostná trieda Dyas 2 ( D2)	Akostná trieda Dyas 3 ( D3)
Hrče	zdravé	Výrezy musia byť do dĺžky 1,8 m bez hrč, v ďalšej časti sa dovoľuje 1 zdravá hrča do 2,5 cm na každý začatý meter dĺžky, očká sa dovoľujú	Výrezy musia byť do dĺžky 1,8 m bez hrč, v ďalšej časti sa dovoľuje 1 zdravá hrča do 3,5 cm v počte 1 ks na 1 m dĺžky, hrče do 1 cm sa neberú do úvahy	Výrezy musia byť do dĺžky 1,8 m bez hrč, v ďalšej časti sa dovoľuje 1 zdravá hrča do 3,5 cm v počte 1 ks na 1 m dĺžky, hrče do 1 cm sa neberú do úvahy
	nezdravé			
	zarastené			
Trhliny	dreňové	dovoľujú sa rovné do dĺžky 1/10 hrúbky čela	dovoľujú sa rovné do dĺžky 1/8 hrúbky čela	dovoľujú sa rovné do dĺžky 1/8 hrúbky čela
	odlupčivé	dovoľujú sa do vzdialenosti 5 cm od drene	dovoľujú sa do vzdialenosti 5 cm od drene	dovoľujú sa do vzdialenosti 5 cm od drene
	mrazové	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa
	výsušné	čelné neprechádzajúce sa dovoľujú bez obmedzenia	čelné neprechádzajúce sa dovoľujú bez obmedzenia	čelné neprechádzajúce sa dovoľujú bez obmedzenia
Krivosť jednoduchá		dovoľuje sa do 2%	dovoľuje sa do 2%	dovoľuje sa do 2%
Točitosť		dovoľuje sa do 1 cm na 1 meter dĺžky	dovoľuje sa do 2 cm na 1 meter dĺžky	dovoľuje sa do 2 cm na 1 meter dĺžky
Nepравé jadro		dovoľuje sa zdravé okrúhle s príznakmi sfarbenia do <b>1/4</b> hrúbky čela	dovoľuje sa len okrúhle s príznakmi sfarbenia do <b>1/2</b> hrúbky čela	dovoľuje sa len okrúhle s príznakmi sfarbenia do <b>2/3</b> hrúbky čela
Sfarbenie beli		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
Hniloba	jadra	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
	beli	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
Zaparenie		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
Poškodenie		dovoľuje sa len povrchové	dovoľuje sa len povrchové	dovoľuje sa len povrchové
Mechanické poškodenie vrátane výr.trhlín		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
Ostatné		najmenší priemer čapu je <b>40 cm</b> bez kôry, min. dĺžka 5 m, max.dĺžka 10 m, stúpanie po <b>0,5 m</b> , ostatné chyby tu neuvedené nie sú povolené, max. priemer 70 cm	najmenší priemer čapu je <b>30 cm</b> bez kôry, min. dĺžka 5 m, max.dĺžka 10 m, stúpanie po <b>0,5 m</b> , ostatné chyby tu neuvedené nie sú povolené, max. priemer 70 cm	najmenší priemer čapu je <b>35 cm</b> bez kôry, min. dĺžka 5 m, max.dĺžka 10 m, stúpanie po <b>0,5 m</b> , ostatné chyby tu neuvedené nie sú povolené, max. priemer 70 cm

Združené výrezy sú povolené iba pre kvality D1, D2 a D3. Maximálna dĺžka výrezu je 8 m a výrez musí obsahovať min. 5 m kvality D1,D2.